

コイン式衣類乾燥機

品番: MCD-CK50L

単相 100V  型コンセント専用

〔定格仕様〕

製品寸法	626(幅)×592(奥行)×767(高さ)mm	駆動関係	モーター	消費電力120/130W(50/60Hz)(サーモスタット内蔵) 定格出力150W
製品質量	27kg		ドラムの大きさ	φ560×412mm ステンレスSUS430
電源	単相100V、50/60Hz共用 IL型プラグ		ファン	φ230
乾燥方式	回転ドラム式		プーリー	モータプーリー φ15.2 アイドラプーリー φ40
乾燥容量	5.0kg		ベルト	ドラム用……75インチ、4山
消費電力	30℃ ……1500/1650W(50/60Hz) [20℃……1590/1750W(50/60Hz)]		ドラム回転数	44/53rpm(50/60Hz)
熱源	半導体ヒータ(PTCセラミック) 30℃……1370/1510W(50/60Hz) [20℃……1460/1610W(50/60Hz)]		ファン回転数	1430/1700rpm(50/60Hz)
温度調節	ヒータ自己温度制御		発熱量	30℃ 1178/1299kcal/h(50/60Hz)
スイッチ関係	タイムスイッチ		排気量	1.3/1.6m ³ /分(50/60Hz)
	ドアスイッチ		付属品	組立式ダクト 乾燥時間表示プレート 取扱説明書 鍵2ケ
	クールダウン時間	待機時消費電力量	1.1W	

〔特長〕

- 排気乾燥タイプ
- フィルター目詰りサイン
- ヘルツフリー

〔別売部品〕

- コントロール機構完成D
押ボタン式に変更できます。
部品コード:617-198-6037
- ダクトセット
φ100 1.5m
部品コード:617-172-9146
- 安心ロックユニット
HHH-LK-CK50

〔外観寸法図〕 (単位mm)

設置スペース	
左側	50mm 以上
右側	300mm 以上
天面	100mm 以上
後部	50mm 以上

